

Eurotaff Terra 843

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

EUROTAFF TERRA, polímero estabilizador del suelo

FABRICANTE

www.eurotaff.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EUROTAFF TERRA es una emulsión de polímero ecológico, no tóxico y de alto rendimiento diseñada específicamente para la estabilización del suelo y la supresión del polvo en una gama de tipos de suelo. Está diseñado para aumentar la dureza de la superficie y la capacidad para soportar carga como una capa de desgaste en aplicaciones de carreteras de terracería. Proporciona rendimiento excelente y un mantenimiento económico de carreteras de terracería y superficies no pavimentadas en una variedad de aplicaciones, desde construcción de carreteras hasta erosión del suelo y control de emisión de particulado.

Cuando se usa EUROTAFF TERRA de acuerdo con las instrucciones indicadas de preparación e instalación, se puede aplicar a una gama de tipos de suelo y diversas condiciones climáticas. Es altamente resistente al agua cuando está curado, permanece estable bajo condiciones de humedad sin rompimiento de la matriz de suelo/polímero y sin filtración del producto polimérico.

COMPOSICIÓN

EUROTAFF TERRA es una mezcla patentada de polímeros de alto rendimiento y aditivos diseñados para adherir las partículas en una matriz cohesiva. Es un producto exclusivo y ecológico formulado para estabilizar el suelo y crear condiciones mejoradas de superficie de carreteras de terracería: No representa peligros físicos ni sanitarios y, por lo tanto, se lo considera no peligroso de acuerdo con la Norma 29 CFR 1910.1200 de Comunicación de Peligros de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Las características no peligrosas del polímero pueden clasificarse como:

- Es seguro para el medio ambiente
- No se filtra ni se dispersa
- No es peligroso
- No es tóxico para los animales
- No inhibe el crecimiento de las plantas
- No es inflamable
- No es corrosivo
- No requiere seguimiento

Eurotaff Terra 843

BENEFICIOS

EUROTAFF TERRA es económico y fácil de usar. El polímero se cura rápidamente, con lo que se logra una interrupción mínima del tránsito en proyectos de estabilización y reparación de carreteras. Los sólidos del polímero se aplican en una solución y a medida que se evapora el agua durante el curado, las moléculas del polímero se fusionan y forman fuertes enlaces entre el suelo y las partículas del agregado. Los beneficios del EUROTAFF TERRA incluyen:

- Carreteras duraderas
- Menos surcos, astillamiento y desmoronamiento de la superficie de las carreteras
- Control de la erosión
- Contención del polvo y control de emisiones de particulado
- Menor infiltración y un escurrimiento mejorado
- Mayor capacidad para soportar carga
- Carreteras más lisas y mejor calidad de desplazamiento
- Menor desgaste de los vehículos
- Fácil de instalar
- De bajo mantenimiento
- No es tóxico ni peligroso.

ACONDICIONAMIENTO Y ENVÍO

El polímero se puede enviar en recipientes de 258 galones (976 litros). El envío del producto no requiere manipulación o permisos especiales.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Cuando se almacena el producto, protegerlo de la congelación y de la luz solar directa. Se debe guardar a temperaturas entre los 40° F y 110° F (+4.4 °C y +43.3 °C) para alcanzar su mejor rendimiento y evitar la separación del producto.

LIMITACIONES

El rendimiento del producto se basa en tráfico vehicular, propiedades del suelo y un drenaje adecuado en y contiguo a la superficie de las carreteras. Algunos suelos no se prestan a la estabilización con polímeros y muestran un rendimiento deficiente en aplicaciones a largo plazo. Los criterios de rendimiento se deben establecer al comenzar el trabajo, a fin de delinear las limitaciones de la aplicación como una función de las variables específicas del proyecto.

Eurotaff Terra 843

CHEMICAL PROPERTIES

Forma Física	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
Punto de Inflamación	No corresponde
Presión del Vapor	17 mmHg @ 20°C
Solubilidad en Agua	Miscible en todas las proporciones
pH	6.0 – 9.0
Viscosidad	< 500 cSt (estimado)
Total de Sólidos	> 50%
Gravedad Específica	0.95 – 1.10
Temperatura Mínima en Forma de Película	7° C (45° F)
Tamaño de la Partícula	125 nm

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

EUROTaff TERRA es una dispersión a base de agua de un copolímero de látex. No está clasificado como “Químico Peligroso” de acuerdo con la norma 29 de Comunicación de Peligros de OSHA. EUROTaff TERRA no tiene efectos ecotóxicos, no es bioacumulable y no supone una amenaza a largo plazo para la salud si se lo manipula en forma correcta, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

EUROTaff TERRA es un producto:

- A base de agua
- No combustible
- No reactivo y estable en condiciones de almacenamiento recomendadas

EUROTaff TERRA puede contener bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) o amoníaco, que se evaporan y secan durante su aplicación y, por lo tanto, debe siempre manipularse en espacios bien ventilados. Cuando se trabaja con polímeros, se deben aplicar las normas estándares de protección personal. Al trabajar con cualquier tipo de sustancia química, se debe utilizar protección para los ojos y la piel. Para obtener información ecológica e instrucciones completas para la manipulación del producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS).

INSTALACIÓN

Nuestro equipo de diseño enfoca en cada cliente y cada proyecto de manera individual para desarrollar protocolos que se adapten al trabajo y a las condiciones del lugar. Diseñamos y desarrollamos la mejor metodología para cada proyecto con el fin de cumplir con los objetivos de rendimiento. De acuerdo con los objetivos de rendimiento, hay dos medios primarios de aplicación de polímeros: mediante **infusión y por contacto**.

La **aplicación mediante infusión** implica la entremezcla mecánica de una solución líquida del polímero con la capa de asiento del suelo para lograr un solo grosor de elevación de 4 a 6 pulgadas (8 a 15 cm), que luego se compacta en el lugar y se deja curar durante un período mínimo de 72 horas, dependiendo de la temperatura y otras condiciones ambientales.

La **aplicación por contacto** consiste en una solución de polímero rociada en el lugar sobre una capa de asiento preparada. La aplicación requiere un tiempo de curado mínimo de 24 horas. La instalación por contacto puede implicar una aplicación única con pulverizador o varias aplicaciones sucesivas con diferentes concentraciones de polímero, en función de las características de infiltración del perfil del suelo.

GARANTÍAS

Los datos de la garantía son específicos de cada proyecto.