

Eurotaff Inject AR 570.

EUROTAFF INJECT AR 570 RESINAS AQUA REACTIVAS

FICHA TECNICA

EUROTAFF INJECT AR 570 +`AR CATL. 570

Bi-Componente , flexible para inyección.

Descripción

EUROTAFF INJECT AR 570 +`AR CATL. 570 es un sistema bi-componente de inyección de resinas de poliuretano hidrofóbico a base de MDI (componente B) en combinación con poliéter polioli (componente A). El sistema sólo reacciona al entrar en contacto con agua, formando una espuma de poliuretano hidrofóbica flexible., con gran consistencia y buena resistencia a un amplio espectro de químicos agresivos,. Permite atajar grandes vias de agua.

Datos técnicos:

EUROTAFF INJECT AR 570 componente A	
EUROTAFF INJECT AR 570 componente B	
A+B en proporción 2:1 en peso	
Apariencia	
Viscosidad a 25 °C (Brookfield DV II spindle nº 2 a 60 rpm).	
Peso específico	
Vida de la mezcla a 20 °C	
Tiempos de reacción	
AR CATL. 571 influencia sobre INJECT AR 570	
INJECT AR 570 en peso	Tiempo formación de gel 25 °C
0 %	35 min.
2 %	8 min.
4 %	2 min.
6 %	50 seg.
8 %	8 seg.
10 %	7 seg.

Producto endurecido prestaciones	
Resistencia a la tracción	2-2.1 N/mm2
Módulo de elasticidad	4,2-4,6 N/mm2
Dureza Shore (DIN 53505)	60-80 A 20-30 D



Presentación, almacenaje, manipulación y transporte.

Envases predosificados. Consultar la hoja de seguridad del producto previamente a su aplicación.